

In one form

I put 2 any fields inside

	Intitulé	Variation
# MAINBODY		- Par défaut
Article Title (Texte)	Title	Par défaut
Article Category Id (JForm - Catégorie)	Category	Par défaut
# TOPBODY		- Par défaut
# BOTTOMBODY		- Par défaut

after in « Template » in any position (Administration, Site, Intro or Content), I can add
« Class root »

and in the code I have :

```
--><div id="cck1r" class="ClassAdminTemplate cck-f100 cck-pad-8">
```

Rendu (pour le formulaire d'administration)

Template: One - seb_one

Style: seb_one - test (admin)

⇒ CSS: Classe racine: ClassAdminTemplate

Rendu (pour le formulaire de site)

Template: One - seb_one

Style: seb_one - test (site)

⇒ CSS: Classe racine: ClassSiteTemplate

Titre * Dossier d'app.

Administration **Site** **Intro** **Contenu** **Configuration** **Champs** **Template**

Vues Options

Rendu (pour la vue Intro)

Template

Style seb_one - test (intro)

⇒ CSS

Classe racine **ClassIntroTemplate**

```
graph LR; Intro[Administration Site Intro Contenu Configuration Champs Template] --> Style[seb_one - test (intro)]; Style --> CSS[ClassIntroTemplate];
```

Titre * Dossier d'app.

Administration **Site** **Intro** **Contenu** **Configuration** **Champs** **Template**

Vues Options

Rendu (pour la vue Contenu)

Template

Style seb_one - test (content)

⇒ CSS

Classe racine **ClassContenuTemplate**

```
graph LR; Contenu[Administration Site Intro Contenu Configuration Champs Template] --> Style[seb_one - test (content)]; Style --> CSS[ClassContenuTemplate];
```